Layher

Siempre más. El sistema de andamios.

LAYHER INFO

Número 163

Información sobre productos y tecnología para clientes y colaboradores.

Uni Ligero – Compacta y manejable.

Una práctica torre móvil para trabajar en espacios reducidos.

La torre móvil Uni Ligero es compacta y ligera, permitiendo trabajar con gran comodidad en espacios reducidos y ofreciendo una alternativa práctica a la escalera. Su plataforma de 0,75 × 1,80 m. proporciona el espacio suficiente para moverse y tener a mano herramientas y materiales. Su peso y sus dimensiones facilitan el manejo, como el transporte. El sistema modular incluye variantes con montaje seguro 2P, barandilla telescópica Uni, estabilizadores y kit para escaleras. Los componentes se adaptan así a distintos lugares de trabajo y con alturas de hasta 9,26 m., según la configuración.

Ventajas

- Manejable y sencilla de transportar.
- Superficie de trabajo de 0,75 × 1,80 m.
- Altura de trabajo de hasta 9,26 m., según configuración.
- Variantes 2P, con estabilizadores y con kit para escaleras.

Más información en el vídeo torres móviles 2P

Uni Ligero · Detalles y variantes

Flexibilidad para diferentes trabajos

El modelo incluye diferentes variantes: Uni Ligero, Uni Ligero 2P, 2P con barandilla telescópica Uni y la variante 2P con barandilla telescópica Uni y con estabilizadores. Esta última alcanza 9,10 m. de altura de trabajo. El kit para escaleras permite reutilizar componentes de la torre en huecos de escalera, adaptar la base a los peldaños y mantener el paso accesible. Los niveles superiores se montan con el sistema de montaje seguro 2P. También existen kits de adaptación a 2P para los modelos 3201 a 3207.

Montaje seguro 2P

Las plataformas separadas 2 m. permiten montar la protección lateral desde el nivel inferior. Con la barandilla telescópica Uni, las barandillas y barandillas intermedias del nivel superior se colocan en un solo paso. Su longitud extensible cubre 1,80 y 2,85 m., simplificando el montaje y desmontaje.

Datos técnicos · Uni Ligero 2P

Superficie: 0,75 × 1,80 m. | Carga útil: 2 kN/m². (clase de carga 3).

Modelo	1403201	1403202	1403203	1403204	1403205	1403206	1403207
Altura de trabajo [m.]	3,11	4,26	5,26	6,26	7,26	8,26	9,26
Altura de la torre [m.]	2,34	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49	8,49
Altura de plataforma [m.]	1,11	2,26	3,26	4,26	5,26	6,26	7,26
Peso sin lastres [kg.]	65,5	134,2	160,8	182,6	209,2	231,0	257,6

Componentes destacados del sistema

Descripción	Referencia
Marco 75/4 de 1,00 m.	1297.004
Marco 75/8 de 2,00 m.	1297.008
Plataforma con trampilla de 1,80 m.	1242.180
Ganchos de apoyo 2P (pareja)	1300.010
Barandilla telescópica Uni (variante específica)	1204.180

Accesorios para completar el equipo

Para organizar el trabajo, la caja de almacenamiento (ref. 1305.030) incorpora huecos para pasar cables. Entre los accesorios compatibles figuran la rueda con banda de poliuretano (ref. 1303.150), la rueda con husillo 250 (ref. 1300.150) y el lastre de 10 kg. (ref. 1249.000).

Elegir la configuración adecuada

El configurador de torres LayPLAN permite seleccionar la altura de trabajo, la superficie y la variante de montaje. Ofrece ilustraciones, listados de materiales e instrucciones de montaje y uso. Consultar siempre estas instrucciones para definir estabilizadores y lastrado.

Layher Ibérica, S.L.
Laguna del Marquesado, 17 · 28021 Madrid
España · T 91 673 38 82
layher@layher.es · www.layher.es

Sujeto a modificaciones técnicas. Datos válidos salvo error tipográfico o de impresión. Los pesos reflejados están sujetos a fluctuaciones debido a tolerancias y pueden diferir de lo especificado. Algunas estructuras mostradas pueden encontrarse en fase de montaje. Las entregas se realizarán exclusivamente de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.