Layher

Siempre más. El sistema de andamios.

LAYHER INFO

Número 164

Información sobre productos y tecnología para clientes y colaboradores.

Uni Comfort – Acceso cómodo.

Cómodo acceso a través de escalera para trabajos de montaje y mantenimiento.

La torre móvil de aluminio Uni Comfort está diseñada para realizar trabajos de montaje y mantenimiento que requieren subir con útiles de trabajo. Las escaleras y la barandilla continua, facilitan el acceso a los distintos niveles. Compacta, ligera y fácil de montar, ofreciendo una superficie de trabajo de 1,50 × 1,80 m. El sistema combina escaleras con descansillo, plataformas y una trampilla específica de acceso. La gama Uni Comfort 2P incluye seis modelos y alcanza hasta 14,20 m. de altura de trabajo en espacios cerrados, según la configuración.

Ventajas

- Acceso cómodo mediante escaleras con descansillo.
- Barandilla continua que facilita el ascenso por la torre.
- Superficie de trabajo de 1,50 × 1,80 m.
- Hasta 14,20 m. de altura de trabajo en espacios cerrados, según configuración.

Más información en el vídeo torres móviles 2P

Uni Comfort · Detalles y equipamiento

Una torre diseñada para facilitar el acceso

La escalera con descansillo de aluminio (ref. 1212.180) se combina con la barandilla para escalera de 3,07 m. (ref. 1213.180) y la barandilla Uni Comfort de 1,20 m. (ref. 1327.120). La trampilla para escalera Uni Comfort (ref. 1243.180) completa el acceso a la plataforma. Los marcos de aluminio incorporan peldaños antideslizantes. Las plataformas y la trampilla utilizan madera contrachapada con revestimiento fenólico sobre un bastidor de aluminio.

Sistema modular 2P

La gama Uni Comfort 2P cubre alturas de trabajo que van desde los 4,20 a los 14,20 m. Los ganchos de apoyo 2P facilitan el montaje y desmontaje. La configuración de la base, los estabilizadores y el lastrado se elige según el modelo y el lugar de uso.

Datos técnicos · Uni Comfort 2P

Superficie: 1,50 × 1,80 m. | Carga útil: 2 kN/m². (clase de carga 3).

Modelo	4201	4202	4203	4204	4205	4206
Altura de trabajo [m.]	4,20	6,20	8,20	10,20	12,20	14,20
Altura de la torre [m.]	3,43	5,43	7,43	9,43	11,43	13,43
Altura de plataforma [m.]	2,20	4,20	6,20	8,20	10,20	12,20
Peso sin lastres [kg.]	167,7	237,9	389,5	459,7	529,9	600,1

Componentes destacados del sistema

Descripción	Referencia
Escalera con descansillo	1212.180
Barandilla para escalera de 3,07 m.	1213.180
Barandilla Uni Comfort de 1,20 m.	1327.120
Trampilla para escalera Uni Comfort	1243.180
Marco 150/8 de 2,00 m.	1299.008

Accesorios para completar el equipo

La caja de almacenamiento (ref. 1305.030) mantiene las herramientas en la torre e incorpora pasos para cables. El catálogo incluye también la rueda 700 con goma (ref. 1358.200), el tubo para distancia Uni de 1,80 m. (ref. 1275.180) y el lastre de 10 kg. (ref. 1249.000).

Elegir la configuración adecuada

El configurador de torres móviles LayPLAN permite seleccionar la altura de trabajo, la superficie y la variante de montaje. Ofrece ilustraciones, listas de materiales e instrucciones de montaje y uso. Consultar siempre estas instrucciones para definir estabilizadores y lastrado.

Layher Ibérica, S.L.
Laguna del Marquesado, 17 · 28021 Madrid
España · T 91 673 38 82
layher@layher.es · www.layher.es

Sujeto a modificaciones técnicas. Datos válidos salvo error tipográfico o de impresión. Los pesos reflejados están sujetos a fluctuaciones debido a tolerancias y pueden diferir de lo especificado. Algunas estructuras mostradas pueden encontrarse en fase de montaje. Las entregas se realizarán exclusivamente de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.